



Сжатый воздух в любых количествах

Ременные компрессоры Fubag – надежные, мощные и простые в эксплуатации, специально разработаны для применения на предприятиях, имеющих постоянную потребность в сжатом воздухе.

Идеально подходят для интенсивной работы в течение всей рабочей смены и являются оптимальным решением для небольшого производства, мастерской, в строительстве и гаражном хозяйстве. Неприхотливы и экономичны в сервисном обслуживании.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ



Возможность одновременно-го подключения нескольких потребителей.



Надежность и долговечность эксплуатации за счет пониженной частоты вращения компрессорной головки.



Высокоэффективный 2-х ступенчатый воздушный фильтр для тяжелых условий работы.



Набор колес для легкой транспортировки в комплекте.



Автоматический режим работы за счет блока повторного запуска с функцией автоматического отключения.



Электрический трехфазный двигатель для интенсивной продолжительной эксплуатации. Класс защиты IP 54, класс изоляции F.



Увеличенный диаметр колеса привода вентилятора компрессорного блока - позволяет дать эффективный объем охлаждающего потока воздуха в процессе эксплуатации.



Гильза цилиндра из высококачественного чугуна и головка цилиндра с увеличенными ребрами охлаждения обеспечивают высокий ресурс поршневой группы.



Применение силовой коммутации двигателя отдельным узлом (магнитоэлектрическим пускателем) обеспечивает больший ресурс и возможность свободного доступа для обслуживания и ревизии.

Полный модельный ряд ременных компрессоров

модель	артикул	технические характеристики						
		Ресивер, л	Произв-сть, л/мин	Цилиндры / Ступени	Частота вращения, об/мин	Мощность, кВт / Напряжение, В / Гц	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
B3600B/50 CM3	61431371	50	360		1 570		840 x 390 x 685	48,0
B3600B/100 CM3	28FV504KOA644	100					1070 x 400 x 810	64,0
B4000B/50 CM3	45681489	50	400		1 100	2,2 / 220/50	810 x 390 x 690	60,0
B4000B/100 CM3	45681496	100					1100 x 400 x 790	73,5
VCF/50 CM3	45681465	50	440				830 x 360 x 740	64,0
VCF/100 CM3	45681972						1050 x 420 x 850	77,0
B4800B/100 CT4	36FV601KOA648	100	480	2 / 1	1 450	3,0 / 380/50	1065 x 440 x 835	88,0
VB 4000B/100 CM3	61431377		420		1100		2,2 / 220/50	560 x 460 x 1200
B5200B/100 CT4	45681502	100	530		1 300	3,0 / 380/50	1050 x 420 x 850	80,0
B5200B/200 CT4	45681519	200					1500 x 520 x 950	117,8
B6800B/100 CT5	45681526	100	690		1 150	4,0 / 380/50	1050 x 450 x 950	112,0
B6800B/200 CT5	45681533	200					1500 x 520 x 990	138,0
B6800B/270 CT7,5	45681595	270	850		1 050	5,5 / 380/50	1450 x 585 x 1260	182,5
B10000B/270 CT11	45681601		1050		1 250			7,5 / 380/50
DCF 900/270 CT7,5	29838339	270	900	3/2	923	5,5 / 380/50	1450 x 560 x 1180	200,0
DCF 1300/270 CT11	29838341		1 300		680			7,5 / 380/50
DCF 1300/500 CT11	29838342	500	1 700	4/2	680	11,0 / 380/50	1680 x 640 x 1420	320,0
DCF 1700/270 CT15	29838343	270			1450 x 560 x 1320		270,0	
DCF 1700/500 CT15	29838344	500			900		1680 x 640 x 1420	350,0

Давление 10 бар.