

	интегрированная компрессорная станция ST 75 (версия S, версия FD)			1_45_13			
	маслозаполненные - одноступенчатые - воздушное охлаждение - с осушителем FD или без него			7_2014			
S - FD - версия				bar(g)	7,5	10	13
обороты в минуту		двигатель	min ⁻¹	2960	2960	2960	
		винтовой блок min		1250	1090	1000	
		винтовой блок max	min ⁻¹	3800	3450	2960	
Производительность и мощность (ISO 1217-3, Annex 3) при рабочем давлении							
FD версия - максимальная потеря давления 0,5bar. Производительность (FD версия) при точке росы +5°C.			m ³ /min	7,3	6,5	5,5	
			kW	12	12	12	
мощность при холостом ходу							
встроенный осушитель			-	FD	FD	FD	
температура сжатого воздуха на выходе (S версия)			°C	40	40	40	
температура сжатого воздуха на выходе (FD версия)			°C	35	35	35	
содержание масла в сжатом воздухе (S версия)			mg/m ³	4	4	4	
содержание масла в сжатом воздухе (FD версия)			mg/m ³	0,5	0,5	0,5	
объём охлаждающего воздуха			m ³ /h	8136			
максимальные потери давления в канале охлаждения			Pa	150			
размеры вентиляционного отверстия			mm	651 x 718			
объём заряда масла			l	36			
резьбовое соединение на выходе			G	5/4			
уровень шума (по ISO 2151)			db(A)	69			
габаритные размеры			mm	1880 x 1262 x 1680			
длина x ширина x высота		S	kg	1070			
		FD	kg	1130			
вес							
двигатель WEG			Typ	45 KW / 400V / 50 Hz / 200 kg			
мощность / напряжение / частота / вес			%	90			
двигатель вентилятора			Typ	1,1 KW / 400V / 50 Hz			
мощность / напряжение / частота / вес			%	80			
инструкция по установке			mm ²	4 x 50			
медный кабель / max. 30°C / максимальная длина 100м							
предохранитель			A	100 по параметрам двигателя (D)			
ATMOS CHRÁST s r. o.							
возможно изменение спецификации без предварительного уведомления производителем							