



## PDK 33 - 5,0 m<sup>3</sup>/min

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

### TECHNICAL DATA

#### Компрессор

#### Compressor

| Тип / Модель                          | Type / Model                   |   | B 100   |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Номинальная производительность        | Nominal capacity               | [м <sup>3</sup> /мин] / [m <sup>3</sup> /min] | 5 (7 бар) / 3,8 (10 бар) / 3,2 (12 бар) / 5 (7 bar) / 3,8 (10 bar) / 3,2 (12 bar) |
| Нормальное верхнее давление разгрузки | Normal discharge overpressure  | [бар] / [ bar ]                               | 7 / 10 / 12   |
| Безопасное давление клапана           | Safety valve setting           | [бар] / [ bar ]                               | 10 / 12,5 / 14,5  |
| Температура окружающей среды          | Operating ambient temperature  | [°C]  | -10° ÷ +50°   |
| Максимальная температура разгрузки    | Maximum discharge temperature  | [°C]  | 110°  |
| Система охлаждения                    | Cooling system                 |   | Ввод масла / oil injection  |
| Заполнение масла компрессора          | Compressor oil filling         | [л] / [l]                                     | 7,2   |
| Максимальная температура системы      | Maximum oil system temperature | [°C]  | 110°  |
| Максимальное давление системы         | Maximum oil system pressure    | [бар] / [ bar ]                               | 8,6 / 11,6 / 13,5   |
| Выходные клапаны                      | Service valves                 |   | 2 x G 3/4" (KAG3/4")  |

#### Двигатель \*

#### Engine\*

#### PDK 33

| Тип / модель                    | Type / Model        |   | Kubota V1505-T |
|---------------------------------|---------------------|---|----------------|
| Число цилиндров                 | Number of cylinders |   | 4              |
| Объем масла                     | Engine oil filling  | [л] / [l]                                   | 6,7            |
| Обороты при предельной нагрузке | Speed at full load  | [мин <sup>-1</sup> ] / [min <sup>-1</sup> ] | 3 000          |
| Обороты в холостом режиме       | Speed at idle       | [мин <sup>-1</sup> ] / [min <sup>-1</sup> ] | 1 500          |
| Номинальная мощность            | Nominal power       | [кВ] / [kW]                                 | 33,0           |
| Номинальная скорость            | Nominal speed       | [мин <sup>-1</sup> ] / [min <sup>-1</sup> ] | 3 000          |
| Объем топливного бака           | Fuel tank volume    | [л] / [l]                                   | 70             |
| Заполнение антифриза / тосола   | Coolant filling     | [л] / [l]                                   | 4,0            |
| Батарея                         | Battery             | [В] / [Ah] / [V] / [Ah]                     | 12 / 44        |

\* возможны изменения

**Шасси (с инерционным тормозом)****Undercarriage (braked)****PDK 33**

|                              |                             |             |       |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|
| Тип                          | Type                        |             | Knott |
| Макс.транспортная скорость * | Max. transport speed*       | [км] / [km] | 80*   |
| Макс.общий вес               | Max. total mass             | [кг] / [kg] | 750*  |
| Макс.нагрузка на ось         | Max. mass on axle           | [кг] / [kg] | 750   |
| Макс.нагрузка на сцепление   | Max. mass on the suspension | [кг] / [kg] | 75    |
| Сухой вес                    | Dry mass                    | [кг] / [kg] | 600   |

\* возможны изменения

**Диски и шины****Wheels and tyres****PDK 33**

|              |               |                               |                      |
|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| Диски        | Wheel discs   |                               | 4½ J x 13 – 100x4    |
| Шины         | Tyres         |                               | 155 R13 (155/80 R13) |
| Давление шин | Tyre pressure | [kPa] / [бар] / [kPa] / [bar] | 250 / 2,5            |

\* Макс.транспортная скорость : стандартная дорога 80 км/ч  
(макс.конструктивная скорость)

Рекомендуемая транспортная скорость: гравийная дорога 50 км/ч  
полевая дорога 30 км/ч  
рельеф 10 км/ч

\* Maximum transport speed : common roads 80 km/h

(max. underrcarriage design speed)  
Recommended transport speed : gravel roadways 50 km/h  
dirty tracks 30 km/h  
ground 10 km/h

Новый блок управления/ New control unit

InteliDrive Nano

**ОПЦИИ****OPTION**

|   |  |   |
|---|--|---|
| Инструмент для смазки / Tool lubricator | Сцепное кольцо / Toowing eye             | 10бар Версия / 10бар Версия / 10bar Version / 10bar Version |
| Специальный цвет / Special colour       | Подвеска на шару / Ball-hitch (standard) | 13бар Версия / 13бар Версия / 13bar Version / 13bar Version |

