



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Компрессор

PDP 95

Тип / Модель		SCA 14
Номинальная производительность	[м ³ /мин]	11 (7 бар) / 10 (10 бар) / 8,8 (12 бар)
Нормальное верхнее давление разгрузки	[бар]	7 / 10 / 12
Максимальное допустимое давление	[бар]	8,5 / 11,5 / 13,5
Безопасное давление клапана	[бар]	15
Температура окружающей среды	[°C]	+10° ÷ +46° (со стандартным маслом) -10° ÷ +46° (с полным синтетическим маслом)
Максимальная температура разгрузки	[°C]	110°
Система охлаждения		система смазки
Заполнение масла компрессора	[л]	19
Максимальная температура системы	[°C]	110°
Максимальное давление системы	[бар]	15
		3 x G 3/4" (KAG3/4"), 1 x G 5/4" (KAG5/4")

Двигатель

PDP 95

Тип / Модель		Perkins 1104A-44T
Число цилиндров		4
Объем масла	[л]	9
Обороты при предельной нагрузке	[мин ⁻¹]	2 400
Обороты в холостом режиме	[мин ⁻¹]	1 500
Номинальная мощность	[кВт]	82
Объем топливного бака	[л]	120
Заполнение антифриза / тосола	[л]	10
Батарея	[В] / [Аh]	12 / 100

PDP 95

Тип		Knott
Макс.транспортная скорость*	[км]	80*
Макс.общий сухой вес	[кг]	1 520
Макс.нагрузка на ось	[кг]	1 613
Макс.нагрузка на сцепление	[кг]	100
Сухой вес	[кг]	1 470

PDP 95

Диски		5½ J x 14H2 ET30
Шины		185 R14 16C
Давление шин	[кПа] / [бар]	450 / 4,5

* макс.транспортная скорость : Стандартная дорога 80 км/ч
(макс.конструктивная скорость)
Рекомендуемая транспортная скорость : Гравийная дорога 50 км/ч
Полевая дорога 30 км/ч
Рельеф 10 км/ч



