



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

TECHNICAL DATA

PDP 15 - 2 m³/min

Компрессор

Compressor

Тип / Модель	Type / Model		B 100
Номинальная производительность	Nominal capacity	[m ³ /min]	2
Нормальное верхнее давление разгрузки	Normal discharge overpressure	[bar]	7
Безопасное давление клапана	Safety valve setting	[bar]	8,6
Температура окружающей среды	Operating ambient temperature	[°C]	-10° ÷ 40°
Максимальная температура разгрузки	Maximum discharge temperature	[°C]	110°
Система охлаждения	Cooling system		ввод масла / oil injection
Заполнение масла компрессора	Compressor oil filling	[l]	4
Объем масляного заполнения коробки передач	Transmission oil filling vol.	[l]	0,4
Максимальная температура масла	Maximum oil system temperature	[°C]	110°
Максимальное давление системы	Maximum oil system pressure	[bar]	8,6
Выходные клапаны	Service valves		2 x G 3/4" (KAG3/4")

ДВИГАТЕЛЬ

Engine

PDP 15

Тип / модель	Type / Model		Perkins 403D-07
Число цилиндров	Number of cylinders		3
Объем масла	Engine oil filling	[l]	2,8
Обороты при предельной нагрузке	Speed at full load	[min ⁻¹]	3200
Обороты в холостом режиме	Speed at idle	[min ⁻¹]	1 900 ±50
Номинальная мощность	Nominal power	[kW]	15,3 @ 3600 min-1
Номинальная скорость	Nominal speed	[min ⁻¹]	3600
Объем топливного бака	Fuel tank volume	[l]	21
Заполнение антифриза / тосола	Coolant filling	[l]	5
Батарея	Battery	[V] / [Ah]	12 / 44

[Zadejte text.]

Шасси (с тормозом)

Undercarriage (braked)

PDP 15

Тип	Type		Knott
Макс. транспортная скорость *	Max. transport speed*	[km]	80*
Макс. общий вес	Max. total mass	[kg]	500 / 550
Макс. нагрузка на ось	Max. mass on axle	[kg]	500 / 550
Макс. нагрузка на сцепление	Max. mass on the suspension	[kg]	50 / 50

КОЛЕСА И ШИНЫ

Wheels and tyres

PDP 15

Диски	Wheel discs		4 J x 13 – 100x4 / 4,5 x 13 – 100x4
Шины	Tyres		145 R13 / 155 R13
Давление шин	Tyre pressure	[kPa] / [bar]	250 / 2.5

* Maximum transport speed : common roads 80 km/h
 (max. undercarriage design speed)
 Recommended transport speed : gravel roadways 50 km/h
 dirty tracks 30 km/h
 ground 10 km/h

* Макс. транспортная скорость : стандартная дорога 80 км/ч
 Рекомендуемая транспортная скорость: гравийная дорога 50 км/ч
 полевая дорога 30 км/ч
 рельеф 10 км/ч



ОПЦИИ

OPTION

Лубрикатор / Tool lubricator	Специальный цвет / Special colour		
Сцепное кольцо / Toowing eye	Дизельный сажевый фильтр / DPF Filter		
Подвеска на шару / Ball-hitch (standard)			

[Zadejte text.]

РАЗМЕРЫ

DIMENSIONS

